

Propriétés

- Le cadre et le couvercle d'ouverture sont fabriqués en aluminium extrudé, le couvercle est facile à ouvrir au moyen d'une clé de levage.
- Pour application à l'intérieur et à l'extérieur.
- Le couvercle est vissé.
- Équipé d'un treillis d'armature.
- Le fond est formé d'une plaque d'acier zinguée (3mm) (sur demande : plaque d'aluminium 3 mm).
- Équipé de 3 joints : 2 dans le fond et 1 en T sur le côté du cadre extérieur.
- Le joint en T caoutchouc a 3 fonctions :
 - Empêcher le dépôt de saleté entre le cadre et le couvercle.
 - En raison de l'effet élastique, les tensions entre le couvercle et le cadre sont évitées.
 - Barrière anti odeurs supplémentaire.




Étanche aux gaz



Inodore



Étanche



HAUTEUR

Dimensions A x B (mm)	Ouverture C x D (mm)	40 mm		60 mm		80 mm		100 mm	
		Poids (kg)	N° art.	Poids (kg)	N° art.	Poids (kg)	N° art.	Poids (kg)	N° art.
300 x 300	210 x 210	3.79	21993	4.11	17785	5.21	17	5.82	20053
400 x 400	310 x 310	5.96	21994	6.27	18131	7.56	18	8.31	20531
500 x 500	410 x 410	8.59	21995	9.06	18132	10.37	19	11.25	20532
600 x 600	510 x 510	12.00	21996	12.30	18133	13.80	20	14.83	20054
700 x 700	610 x 610	15.66	21997	15.96	18134	17.65	21	18.81	20397
800 x 800	710 x 710	19.98	23387	19.98	18135	20.15	22	23.45	20533
900 x 900	810 x 810	24.76	23388	24.99	18136	27.06	23	28.50	20534
1000 x 1000	910 x 910	30.44	23389	30.56	18137	32.82	24	34.40	20535